

Dryfast

Стационарные осушители высокой производительности

Хладагент R407C

Модель	габариты в упаковке (Г x Ш x В)	вес нетто	вес брутто	стоимость с НДС
	СМ.	КГ.	КГ.	EURO
DH 150 AX	70 x 70 x 138	130	150	7.498,-
DH 150 AXF*	70 x 70 x 138	130	150	8.019,-
DH 150 BX	70 x 70 x 138	130	150	8.418,-
DH 150 BXF*	70 x 70 x 138	130	150	8.939,-
(на колесах/ручки/конденсат/возд.фильтр)				
DH 150 BXF стальной корпус	70 x 70 x 138	135	155	9.150,-
DH 150 BXF S стальной корпус	80 x 125 x 150	155	155	9.942,-
(на колесах/ручки/конденсат/возд.фильтр)				
DH 150 XHR	70 x 70 x 138	140	160	8.129,-
DH 150 XHRF*	70 x 70 x 138	140	160	8.650,-
DH 150 GX	70 x 70 x 138	140	160	9.768,-
DH 150 GXF	70 x 70 x 138	140	160	10.289,-
DH 300 BL	105 x 80 x 160	210	230	14.245,-
DH 300 BLF	105 x 80 x 160	210	230	14.927,-
DH 300 BY	105 x 80 x 160	220	240	15.100,-
DH 300 BY стальной корпус				16.995,-
DH 300 BYF*	105 x 80 x 160	220	240	15.621,-
DH 600 BY	184 x 130 x 180	500	600	28.800,-
DH 600 BYF*	184 x 130 x 180	500	600	29.350,-
DH 600 HR	184 x 130 x 180	540	560	35.560,-

Расшифровка кодов

A = однофазное питание 230v / 50 HZ

B = Трехфазное питание 400v / 50 HZ

X = Оттайка горячим газом - мин. рабочая темп. до 0°C

G= На колёсах, с ручками

Y = Реверсивный цикл оттайки, мин. рабочая темп. до -15°C

HR = Рекуперация тепла в воду (отопительную систему)

* = 'F' Высокоскоростной вентилятор (увелич. воздухообмен)

S= Плавный старт

Цены могут меняться без предварительного уведомления

Цены действительны до 31-12-2011

Dryfast

DN150/300/600 доп. оборудование и аксессуары

Дополнительные аксессуары

Воздушный фильтр вход. DN 150	174
Воздушный фильтр вход. DN 300	237
Воздушный фильтр вход. DN 600	383
Комплект фильтров на выходе воздуха (тонкая очистка) DN150	81
Комплект фильтров на выходе воздуха (тонкая очистка) DN 300	121
Комплект фильтров на выходе воздуха (тонкая очистка) DN 600	183
Адаптер канальной вентиляции, вход DN 150	153
Адаптер канальной вентиляции, вход DN 300	187
Адаптер канальной вентиляции, вход DN 600	385
Электромагнитный вентиль DN 150 (рекуперация тепла, опция)	216
Электромагнитный вентиль DN 300 (рекуперация тепла, опция)	216
Электромагнитный вентиль DN 600 (рекуперация тепла, опция)	455
Плавный старт DN 150 (одна фаза)(снижает пусковой ток с 60 до 28 А)	647
Плавный старт DN 150 (три фазы) (снижает пусковой ток с 30 до 13 А)	792
Плавный старт DN 300 (три фазы)	792
Плавный старт DN 600 (три фазы)	792
Помпа для отвода конденсата DN 150	935
Помпа для отвода конденсата DN 300	959
Помпа для отвода конденсата DN 600	959
Теплообменник для подогрева воздуха 9кВт	2.024,-
Адаптер для канальной вентиляции (с канальным подсоединением) DN 150	673
Адаптер для канальной вентиляции (с канальным подсоединением) DN 300	673
Адаптер для канальной вентиляции (с канальным подсоединением) DN 600	1.094,-
Комплект подключения к внешнему теплообменнику RCU DN 150	1.573,-
Комплект подключения к внешнему теплообменнику RCU DN 300	1.670,-
Комплект подключения к внешнему теплообменнику RCU DN 600	1.793,-
Теплообменник RCU DN 150* 1 x RCU 200	3.773,-
Теплообменник RCU DN 300* 1 x RCU 300	5.456,-
Теплообменник RCU DN 600* 2 x RCU 300	9.995,-

* для внешней температуры до 38°C. При необходимости, можно выбрать более мощный RCU.

Цены могут меняться без предварительного уведомления

Цены действительны до 31-12-2011