

# Dryfast

## Настенные модели осушителей для бассейнов и спа DH 30/50/55

Все осушители из белых полистирольных материалов  
Хладагент R407C

Модель	Размеры	Вес Нетто	Вес Брутто	Цена с НДС
	( Г x Ш x В )			
	ММ	КГ	КГ	ЕВРО
DH 33 A <sup>(1)</sup>	340 x 850 x 850	40	50	3.368,-
DH 33 AX <sup>(2)</sup>	340 x 850 x 850	40	50	3.710,-
DH 33 A LPHW	340 x 850 x 850	40	50	3.530,-
DH 33 AX LPHW	340 x 850 x 850	40	50	3.920,-
DH 33 ARH	340 x 850 x 850	45	55	3.905,-
DH 33 A TTW <sup>(1)</sup>	460 x 935 x 900	45	55	4.095,-
DH 33 AP TTW	460 x 935 x 900	45	55	4.640,-
DH 33 AX TTW <sup>(1,2)</sup>	460 x 935 x 900	45	55	4.455,-
DH 33 AXP TTW	460 x 935 x 900	45	55	4.995,-
DH 33 A TTW LPHW	460 x 935 x 900	45	55	4.310,-
DH 33 AX TTW LPHW	460 x 935 x 900	45	55	4.660,-
DH 30 AP (2kw)	340 x 850 x 850	40	50	3.785,-
DH 30 AXP (2kw)	340 x 850 x 850	40	50	4.160,-
DH 55 A <sup>(1)</sup>	340 x 1315 x 850	60	75	4.380,-
DH 55 AX <sup>(2)</sup>	340 x 1315 x 850	60	75	4.745,-
DH 55 A LPHW	340 x 1315 x 850	60	75	4.620,-
DH 55 AX LPHW	340 x 1315 x 850	60	75	4.980,-
DH 55 ARH	340 x 1315 x 850	65	80	5.290,-
DH 55 A TTW <sup>(1)</sup>	340 x 1330 x 900	70	85	4.870,-
DH 55 AP TTW	340 x 1330 x 900	70	85	5.510,-
DH 55 AX TTW <sup>(2)</sup>	340 x 1330 x 900	70	85	5.145,-
DH 55 AXP TTW	340 x 1330 x 900	70	85	5.780,-
DH 55 A TTW LPHW	340 x 1330 x 900	70	85	5.115,-
DH 55 AX TTW LPHW	340 x 1330 x 900	70	85	5.390,-
DH 50 AP (4kW)	340 x 1315 x 850	60	75	5.010,-
DH 50 AXP (4kW)	340 x 1315 x 850	60	75	5.270,-

Цены действительны до 31.12.2011г.

# Dryfast

## DH33/55

### Аксессуары

	<u>Part No</u>	
Напольное креп.(комп) DH 33	1809/01	350
Напольное креп.(комп) DH 55	1809/02	496
Фильтр комплект DH 33	2821/01	215
Фильтр комплект DH 55	2821/02	230
Запасной комп.фильтра DH 33	2821/03	178
Запасной камп.фильтра DH 55	2821/04	209

Наружный гигростат DH 33 A <sup>(3)</sup>	0381/01	224
Наружный гигростат DH 55 A <sup>(3)</sup>	0381/03	224
Наружный гигростат DH 33 AX <sup>(3)</sup>	0331/02	224
Наружный гигростат DH 55 AX <sup>(3)</sup>	0331/04	224
12v гигростат	3852/50	202
12v термостат	3852/51	162
12v термо/гигростат	3852/52	276

### Расшифровка обозначений

RH	Оснащён водяным теплообменником
LPHW	Оснащён подачей горячей воды под низким давлением в отопит. систему.
TTW	Установка и подключение через стену.
P	Электрообогреватель, 12V управление и настенный термостат
(1)	Устанавливается при мин. температуре 15°C
(2)	Устанавливается при мин. температуре 0°C
(3)	Наружный 12v гигростат обязателен

Цены могут меняться без предупреждения, действительны до 31.12.2011г.